

# สารบัญ

## งานวิจัย

หน้า

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับประยุกต์ใช้งานร่วมกันเชิงพื้นที่	๑-๑๔
กรณีศึกษา : น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	
Distributed Geographic Information System for Geocollaboration Applications: A Case Study of Flood in Amphoe Hat Yai, Songkhla Province	
..... สุพัตรา พุมิเนาวรัตน์ ..... เกริกชัย ทองหมุ ..... พิชญา ตันทัยย์	
การประเมินความถูกต้องทางดึงของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทางราบ 90 เมตร	๑๕-๒๔
จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ	
The Assessing Vertical Accuracy of Digital Elevation Model Horizontal Accuracy 90m form Shuttle Radar Topography Mission	
..... สุริยะ ผลพูน ..... ชาติชาย ไวยสุรัสสิงห์ ..... นรัตน์ มงคลสวัสดิ์	
การประมาณค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบป่าชายเลนด้วยการสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล	๒๖-๓๖
Estimation of Mangroves Leaf Area Index by Hyperspectral Remote Sensing	
..... วีระพงค์ เกิดสิน ..... ชัยโชค ไวยาชา ..... ธันวา ลักษณพิทักษ์วงศ์	
การประยุกต์ใช้รหัสพิกัด Geohash สำหรับการพัฒนาภูมิสารสนเทศ	๓๗-๔๖
Applications of the Geocoding 'Geohash' for Geo-Information Systems Development	
..... ไฟศาล สันติธรรมนนท์	
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย	๔๗-๕๖
..... สุรัสวดี ภูมิพานิช ..... กัมปนาท ดีอุดมจันทร์	
..... ออนุสรณ์ รังสิตพานิช ..... เชาวลิต ศิลปะทอง	

## บทความ

การประยุกต์ใช้ระบบแผนที่ผ่านเครือข่ายสำหรับระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีอส	๕๗-๖๓
..... ภูวิวัจน์ เรืองเนาวโรจน์ ..... พิสุทธิ์ นาคหมื่นໄวย	
ดาวเทียม WorldView	๖๔-๗๙
..... สุภาพิศ พลงาม ..... วรวิทย์ อัคโนพัชร	
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่เยาวชน	๘๐-๙๐
..... สุภาพิศ พลงาม ..... ชาติชาย ไวยสุรัสสิงห์	

การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทาง  
ราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสwyอวากาศ

The Assessing Vertical Accuracy of Digital Elevation Model Horizontal Accuracy 90 m  
from Shuttle Radar Topography Mission

สริยะ พลพูน

ชาติชาย ไวยสุรัสสิงห์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Suriya Polpoon

Chattichai Waisurasingha

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering KhonKaen University

Charat Mongkolsawat

Geo-Informatics Center for Development of  
Northeast Thailand, KhonKaen University

## บทคัดย่อ

ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model [DEM]) ซึ่งมีความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสwyอวากาศ (Shuttle Radar Topography Mission DEM [SRTM DEM]) สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 80 % ของพื้นแผ่นดินทั่วโลก วัดถูกประสงค์ในการศึกษาเพื่อประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขนี้ โดยเลือกเอาพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชหลากหลายชนิดขนาด 1200 ไร่ ณ อำเภอสระใน จังหวัดหนองคาย โดยที่ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขจากกระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture and Cooperation DEM [MOAC DEM]) ซึ่งมีความละเอียดทางราบ 5 เมตรได้ถูกนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล SRTM DEM ตลอดจนข้อมูลระดับในลักษณะของภูปดดตามやりทุกๆ 5 เมตรจากงานสำรวจภาคสนามก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการนี้ด้วย นอกจากนี้ข้อมูล SRTM DEM ยังได้ปรับให้มีความละเอียดทางราบสูงขึ้น ด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ โดยมีความละเอียดทางราบ เป็น 5 เมตร ด้วยวิธีนี้หนักผ่อนกับระยะทาง และวิธีคิด โดย

จะถูกนำไปเป็น SRTM5\_IDW DEM และ SRTM5\_KRG DEM ตามลำดับ เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับ MOAC DEM กระบวนการทางสถิติได้ถูกนำมาวิเคราะห์ความถูกต้องทางดิ่งของข้อมูล SRTM DEM และข้อมูล SRTM DEM ที่ปรับปรุงความละเอียดทางราบด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ ปรากฏว่ามีค่าคาดคะذลีนจาก MOAC DEM ประมาณ  $\pm 0.9$  เมตร นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภูปดดตามやりของข้อมูล SRTM DEM และข้อมูล SRTM DEM ที่ปรับปรุงความละเอียดทางราบด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ กับภูปดดตามやりที่ได้จากการสำรวจภาคสนามแล้วยังพบว่า มีค่าคาดคะذลีนประมาณ  $\pm 0.6$  เมตร และมีพิเศษทางสัมพันธ์กันดียิ่ง

## ABSTRACT

With a horizontal resolution of 90 m, a digital elevation model (DEM) from the 11 day Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) covering 80 % of Earth's land surface is freely available for download from internet. Taking a vegetated area of 1200 rai in Sri-Khai District, Nong Khai Province, as a study

area, the aim of this study is to assess the vertical accuracy of the DEM. A 5-m DEM from the Ministry of Agriculture and Cooperation (MOAC DEM) were used as reference elevation data. The elevation profile at every 5 m obtained from electronic-ground-surveying technique was used to compare the elevation profile with these two DEMs. In addition, using spatial interpolation technique, a SRTM DEM was interpolated into higher horizontal resolution 5 meter, by Inverse Distance Weighting technique and Kriging technique, here referred to "SRTM5\_IDW DEM" and "SRTM5\_KRG DEM" respectively, in order to compare with the MOAC DEM. Statistical tests were used to evaluate the vertical accuracy of the SRTM DEM as well as the 5-m interpolated DEM, resulting the error of these MOAC DEM of  $\pm 0.9$  meter. In addition, the mean deviation of the elevation values between the interpolated DEM and those of ground surveying is about  $\pm 0.6$  meter with highly correlated direction

## บทนำ

ภูมิประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะมีพื้นผิวที่มีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Surface) และถึงแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับอย่างชัดเจนอยู่บ้าง เช่น พื้นที่ที่เป็นขั้นบันได เหนือลึก หรือแม้กระทั่งเป็นหน้าผา สวยงาม เป็นต้น แต่ภูมิประเทศตามลักษณะที่กล่าวมานี้ก็อ่อน เป็นกรanีเฉพาะเท่านั้น โดยเหตุนี้เอง ในการบันทึกหรือนำเสนอข้อมูลลักษณะภูมิประเทศนั้นสามารถที่จะแสดงให้อยู่ในรูปของเส้นขั้นความสูง แต่ทว่าไม่สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นขั้นความสูง เช่นกับข้อมูลหรือสูตรต่างๆ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเลข (Numerical Analysis) ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและแสดงการเปลี่ยนความสูงต่างของภูมิประเทศเป็นเชิงเลขหรือเรียกว่า แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model [DEM]) โดยเทคนิคในการสร้างDEMนั้นมีด้วยกันหลายวิธี อาทิ เทคนิครังวัดแผนที่ภูมิประเทศ

(Topographical Survey) การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ตลอดจนเทคนิคการวัดการแทรกสอดของข้อมูลเรดาร์ชนิดซึ่งเปิดสั่งเคราะห์ (Interferometric Synthetics Aperture Radar data [InSAR]) เป็นต้น ในบรรดาเทคนิคต่างๆที่กล่าวมานั้น เทคนิคการทำแผนที่ภูมิประเทศแบบ InSAR นั้นสามารถที่จะสร้างแผนที่ภูมิประเทศได้ในทุกสภาวะอากาศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการคุณสมบัติในการทะลุทะลวงเมฆ (Cloud Penetration) ของคลื่นไมโครเวฟ (ชาร์ตัน มงคลวัสดี, 2540; Waisurasingha et al., 2008) ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการสแกนพื้นผิวภูมิประเทศของโลกของการเก็บข้อมูลภาพถ่ายเรดาร์ชนิดซึ่งเปิดสั่งเคราะห์ (Synthetics Aperture Radar [SAR]) ด้วยอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการทำแผนที่ด้วยเทคนิค InSAR คือ โครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์รับกระสุนวิวภาพ (Shuttle Radar Topography Mission DEM [SRTM DEM]) ซึ่งจัดเป็นโครงการแรกของมนุษยชาติที่มีการสำรวจโดยการเอาร่องรอยพื้นผิวภูมิประเทศทั่วโลกเพื่อการรังวัดค่าระดับให้คลอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลกมากที่สุด (80% ของพื้นผิวโลก) ภายในเวลา 11 วัน (11 – 20 กุมภาพันธ์ 2543)

SRTM DEM นั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดแบ่งตามความละเอียดทางราบ คือ (ก) 1-arc-sec SRTM DEM และ (ข) 3-arc-sec SRTM DEM โดยมีความละเอียดทางราบประมาณ 30 และ 90 เมตร ตามลำดับ และนอกจากนี้ ข้อมูล 3-arc-sec SRTM DEM นั้นได้มีการเผยแพร่โดยสามารถดาวโหลดได้ฟรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่นที่ srtm.cgiar.org/ หรือ seamless.usgs.gov/ ดังนั้น ข้อมูล 3-arc-sec SRTM DEM หรือ ที่นิยมเรียกวันในนามของ 90-m SRTM DEM นั้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้ในงานประมงต่างๆ อาทิ การศึกษาจำลองการเติบโตของเมือง (Gamba et al., 2002) งานด้านธรณีสัมฐาน (Guth, 2003) และงานประเมินผลจากพิบัติภัย Tsunami (Blumberg et al., 2005) อย่างไรก็ตาม ในการนำเอา 90-m SRTM DEM มาใช้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินถึงความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบและทางดิ่งของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกต้องทางดิ่งของข้อมูลนั้นจะเป็นตัวชี้วัดที่ปัจจุบันถูกนิยมมากของข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ (Waisurasingha et al., 2008)

Rodríguez et al. (2006) ได้ศึกษาและประเมินความถูกต้องสัมบูรณ์ทางดึงโดยรวม (Global vertical absolute accuracy) ให้ที่ประมาณ  $\pm 16$  เมตรที่ระดับความเรื่อๆ 0.1 รวมทั้งได้ประเมินความคลาดเคลื่อนทางดึงสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ (Absolute and relative height errors) ของข้อมูล SRTM DEM บริเวณแผ่นเปลือกโลก Eurasia ไว้ที่  $\pm 6.2$  และ  $\pm 8.7$  เมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ Gorokhovich & Voustianiouk (2006) ยังได้มีการศึกษาความถูกต้องของสัมบูรณ์ทางดึงบริเวณแกะภูเขาระดับผลการศึกษาพบว่า 90-m SRTM DEM บริเวณนี้มีความถูกต้องอยู่ประมาณ  $\pm 7.58$  เมตร แต่อย่างไรก็ตาม ใน การศึกษาประเมินความความถูกต้องของทั้งสองงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้น (Rodríguez et al., 2006; Gorokhovich & Voustianiouk, 2006) จะเป็นการนำ SRTM DEM ไปเทียบกับตำแหน่งที่ได้จากเทคนิค Kinematics Global Positioning Systems (KGPS) ซึ่งเป็นค่าความสูงอยู่เหนือระดับอ้างอิงรูปทรงรี World Geodetic Systems 1984 (WGS84) ซึ่งเป็นความสูงทรงรี (Ellipsoidal height) หากแต่ว่า ความสูงที่ใช้สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ของประเทศไทยนั้นจะเป็นความสูงยีโอดี (Geoidal height) ซึ่งเป็นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเป็นกลาง โดย เมื่อไม่นานมานี้ Nikolakopoulos et al. (2008) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบค่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเล เป็นกลางบริเวณประเทศไทย Greece ของ SRTM DEM กับ DEM ที่ได้จากการรังวัดบนภาพถ่ายดาวเทียม ASTER (หรือ ASTER DEM) โดยที่ DEM จากทั้งสองแหล่งนี้ได้ทำการแปลงจากความสูงทรงรีเป็นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเป็นกลางโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองยีโอดี EGM96 และนอกจากนี้ ในงานศึกษาวิจัยของ Nikolakopoulos et al. (2008) มีจุดเด่นในเรื่องของการเปรียบเทียบพื้นผิวของแบบจำลองสองแหล่งคือ SRTM DEM กับ ASTER DEM ซึ่งในการเปรียบเทียบพื้นผิวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำเอาหลักสถิติเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลความสูง แต่อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาวิจัยของ Nikolakopoulos et al. (2008) ได้มีการลดคุณภาพข้อมูล ASTER DEM โดยลดความละเอียดทางราบจาก 15 เมตร เป็น 90 เมตร และผลที่ได้จากการนี้เอง ความถูกต้องของข้อมูล ASTER นั้นจะถูกลดลงไปซึ่งอาจจะไม่ได้

วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

บ่งชี้ไปถึงค่าความถูกต้องของ DEM ที่ควรจะเป็นมากที่สุด (The Most Probable Value) โดยทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก DEM นั้นนิยมจัดเก็บในรูปแบบของ ตาราง กริด (grid) หรือ รูปแบบของข้อมูลภาพที่ไม่ได้มีการบีบอัดขนาด อาทิ GeoTiff จึงทำให้เวลาที่จะนำมาเปรียบเทียบหาค่าต่างความสูงระหว่าง ASTER DEM และ SRTM DEM ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบภาพนั้น ข้อมูลที่มีความละเอียดทางราบสูงกว่า (15 เมตร) จะถูกลดตอนความละเอียดลงไปเป็นความละเอียดที่หยาบ (90 เมตร) แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล DEM นั้น คือ จุดระดับความสูงที่มีความคลาดเคลื่อนทั้งทางราบและทางดึง โดยความคลาดเคลื่อนทางราบนั้นเป็นตัวบ่งชี้ ตำแหน่งของจุดระดับแต่ละจุดในข้อมูล DEM ที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เสมอ โดยที่ตำแหน่งของจุดระดับนั้นๆ อาจจะไม่ตรงกับจุดที่ต้องการเปรียบเทียบ (Zhu et al., 2005) ดังนั้น ในการเปรียบเทียบข้อมูล 90-m SRTM DEM กับ DEM ใดๆ ที่มีความละเอียดทางราบสูงกว่า จึงควรที่จะปรับความละเอียดของ 90-m SRTM DEM ให้เท่ากันกับความละเอียดของ DEM จากแหล่งอื่นๆ แล้วค่อยเปรียบเทียบ นอกจากนี้ การศึกษาในอดีตยังพบว่า การเพิ่มความละเอียดทางราบที่ DEM โดยใช้เทคนิคการประมาณเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) จะปรับปรุงคุณภาพของ DEM ให้มีความถูกต้องดีขึ้น (Rees, 2000; Kicher, 2003)

ดังนั้น จากการวิจัยในอดีตดังที่กล่าว ใน การศึกษาครั้งนี้จะได้ทำการประเมินความถูกต้องทางดึงของ 90-m SRTM DEM โดยเปรียบเทียบกับ DEM อื่นๆ ที่ผลิตโดยหน่วยงานราชการในประเทศไทย อาทิ DEM ของกรมพัฒนาฯ ที่ดิน ความละเอียดทางราบ 5 เมตร (MOAC DEM) และ DEM ของกรมแผนที่ทหาร ความละเอียดทางราบ 30 เมตร (RTSD DEM) (Waisurasingha et al., 2008) โดยจะทำการเปรียบเทียบโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลทั้งสองชนิดโดยตรงและยังได้เปรียบเทียบข้อมูลโดยการเพิ่มความละเอียดทางราบที่ SRTM DEM จาก 90 เมตรให้เป็น 5 เมตร โดยใช้ เทคนิคการประมาณแบบน้ำหนักผกผันกับระยะทาง (Inverse Distance Weighting [IDW]) และ เทคนิคการประมาณแบบคริกิง (Kriging) (Davis, 2002) นอกจากนี้ ยังได้มีการเปรียบเทียบรูปดัดตามยาว (Profile) ของพื้นผิวที่ได้จาก

SRTM DEM ทั้งสามแบบข้างต้นกับงานสำรวจภาคสนาม  
ด้วยกล้องระดับอิเล็กทรอนิกส์ NA3003  
วัตถุประสงค์ของวิจัย

1. เพื่อประเมินความถูกต้องของทางดึงของข้อมูล SRTM DEM โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล MOAC DEM โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติ ตลอดจนเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Profile ของ SRTM DEM กับ Profile ที่ได้จากการรังวัดภาคสนาม

2. เพื่อประเมินความถูกต้องของทางดึงของ SRTM DEM ที่ได้มีการเพิ่มความละเอียดทางราบด้วยเทคโนโลยีประมาณค่าเชิงพื้นที่ วิธี IDW และ Kriging ทั้งในเชิงสถิติและเชิงกายภาพ


### พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค 1,200 ไร่ บริเวณตำบลบ้านโคลอโพธิ์ อ.สร้างไคร จ.หนองคาย โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายประมาณ 20 กิโลเมตร ดังรูปที่ 1 ลักษณะของภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นพื้นที่เนินสูง โดยมีความสูงประมาณ 160-180 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นป่าไปรุ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย เช่น เป็นที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ และใช้เพื่อการเกษตร ออาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว การทำนาข้าว เป็นต้น

### ข้อมูลในการทำวิจัยและวิธีการวิจัย

#### ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย


1. ข้อมูล DEM ความละเอียดทางราบ 90 เมตร ที่ได้จากการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ (90-m SRTM DEM) เวอร์ชัน 4 ดาวโหลดจากเว็บไซต์ <http://srtm.csi.cgiar.org> (CGIAR Consortium for Spatial Information) มาประเมินความถูกต้อง ดังรูปที่ 2a



รูปที่ 1 (a) แผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 และ (b) แผนที่ภาพถ่ายออร์บิทแสดงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา

2. ข้อมูล DEM จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีความละเอียดทางราบ 5 เมตร (Ministry of Agriculture and Cooperation Digital Elevation Model [MOAC DEM]) ที่ได้จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ดังรูปที่ 2b เป็นข้อมูลที่นำมาใช้ประเมิน SRTM DEM

3. ข้อมูลการรังวัดจากภาคพื้นดิน เป็นข้อมูลที่ได้จากการรังวัดเพื่อหาจุดระดับของภูมิประเทศ เป็นลักษณะทั้งแบบรูปตัดตามยาว และจุดระดับแบบสุมในภูมิประเทศ (Spot Elevation) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือว่ามีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาประเมินแบบจำลองระดับจากทั้งสองแหล่งข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น



รูปที่ 2 (a) ข้อมูล SRTM DEM และ (b) MOAC DEM

## วิธีการวิจัย


### 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล DEM ได้แก่ SRTM DEM และ MOAC DEM โดยนำมาซ่อนทับเพื่อหาความแตกต่างของแบบจำลองระดับสูงเหล่านี้ ในขั้นแรกของการวิเคราะห์นั้น จะต้องแปลงข้อมูล DEM ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้ากันได้ โดยในการศึกษานี้ ข้อมูลของ SRTM DEM ได้ถูกปรับความละเอียดทางราบให้ละเอียดขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation Technique) ด้วยวิธีคิริกิง (Kriging) โดยผลลัพธ์จะได้เป็น SRTM DEM ที่มีความละเอียด 5 เมตร โดยอ้างถึงเป็น SRTM5\_KRG (ดูรูปที่ 3a) และนอกจากนี้ ยังได้ใช้เทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วยวิธีน้ำหนักผกผันกับระยะทาง ปรับปรุง SRTM DEM ปรับปรุงความละเอียดทางราบของ DEM เป็น 5 เมตรด้วยชั้นกัน ซึ่งในที่นี้จะได้อ้างเป็น SRTM5\_IDW (ดูรูปที่ 3b) และเนื่องจาก แบบจำลองระดับสูงคือจุดความสูงที่อยู่ในรูปตารางกริดที่มีระยะห่างสม่ำเสมอ (Zhu et al., 2005) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์จึงได้แปลงข้อมูล DEM ต่างๆ ในงานวิจัยนี้ จากรูปแบบ raster ให้อยู่ในรูปของจุดระดับที่มีระยะห่างสม่ำเสมอตามความละเอียดทางราบด้วยฟังก์ชัน Spatial Analyst ในโปรแกรม ArcGIS และจากนั้นใช้ฟังก์ชัน 3D Analyst หากค่าระดับในแบบของรูปตัดตามยาว ของข้อมูล

DEM เหล่านี้ แล้วจึงได้นำรูปตัดตามยาวที่ได้ไปเทียบกับค่าระดับตามยาวจากการรังวัดในสนามซึ่งเป็นข้อมูลที่ความละเอียดสูงเป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ ข้อมูลจุดระดับใน DEM ทั้งหมดได้ถูกนำไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยฟังก์ชัน Geostatistical Analyst ในโปรแกรม ArcGIS

### 2. การรังวัดภาคพื้นดิน

การประเมินความแม่นยำของข้อมูลความสูงมีอยู่หลายวิธี การสำรวจภาคพื้นดินด้วยกล้องระดับแบบดิจิตอล และกล้องรังวัดแบบประมวล เป็นวิธีการทำแผนที่ภูมิประเทศ ที่มีความแม่นยำสูง ในการศึกษานี้ การรังวัดด้วยกล้องระดับแบบดิจิตอล เพื่อสร้างหมุดควบคุมทางดิ่ง โดยวิธี Differential leveling ด้วยเครื่องรุ่น Leica NA3003 เป็นการหาความสูงต่างของจุดที่ให้ความแม่นยำสูง การรังวัดด้วยกล้องระดับประมวลผล (Total Station) เพื่อสร้างหมุดควบคุมทางราบ ด้วยวิธีการทำวงรอบ และสร้างจุดระดับ ด้วยวิธี Controlling point method ด้วยเครื่องรุ่น Leica TC1800 เป็นวิธีการสร้างหมุดควบคุมทางราบและจุดระดับที่นิยมใช้ และให้ความถูกต้องสูงในการทำแผนที่ภูมิประเทศ



รูปที่ 3 (a) ข้อมูล DEM 5-m SRTM ประมาณค่าโดยวิธี Kriging (SRTM5\_KRG) และ(b) ข้อมูล DEM 5-m SRTM ที่ประมาณค่าโดยวิธีน้ำหนักผกผันกับระยะทาง (SRTM5\_IDW)

### การวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ที่นำมาใช้ในการศึกษานี้ แต่ละชุดข้อมูลมีความละเอียดทางราบที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะนำมาใช้ประเมินร่วมกัน จำเป็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ เสียงก่อน เพื่อที่จะดูว่าความแปรปรวนเชิงพื้นที่ ของภูมิประเทศจากข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข 3 ข้อมูลมีค่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด (Nikolakopoulos et al., 2006) ในการที่จะศึกษาจะหาค่าความแปรปรวนของพื้นที่โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบภูมิสถิติ (Geostatistical Analysis) ด้วยโมดูล Geostatistical Analysis ในโปรแกรม ArcGIS-Arc Info โดยการวิเคราะห์ Semivariogram ของข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขข้างต้น และข้อมูล SRTM DEM ซึ่งผลการวิเคราะห์ Semivariogram และ Semivariance Surface แสดงดัง รูปที่ 4 (a)-(d) จะเห็นว่า Semivariogram และ Semivariance Surface ของข้อมูลทั้งสี่ มีแนวโน้มที่สอดคล้องกัน นั่นแสดงว่ามีลักษณะความแปรปรวนของภูมิประเทศเหมือนกัน ถึงแม้จะมีความละเอียดทางราบท่างกัน


เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่แล้ว ก็ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลทางสถิติของข้อมูล DEM ทั้งสี่ โดยเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล SRTM DEM, SRTM5\_KRG และ SRTM5\_IDW กับข้อมูล MOAC DEM โดยผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิตินี้ได้แสดงให้ในตารางที่ 1 จะพบว่า ข้อมูล DEM ทั้ง 4 ชุด มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันกล่าวคืออยู่ระหว่าง  $\pm 4$  ถึง  $\pm 5$  เมตร มีค่าความเบี้ยว (Skewness) เป็นบวกซึ่งแสดงถึงข้อมูล DEM ทุกชุดมีลักษณะเบี้ยว และมีค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่มากกว่าค่าหนึ่งแสดงถึงข้อมูลโด่งมาก ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ข้อมูล SRTM DEM นั้น ถึงแม้หายากในเชิงตำแหน่งแต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างจากค่าของ MOAC DEM ไม่มาก และนอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพความละเอียดทางราบที่ SRTM DEM ให้มีความละเอียดทางราบที่ 5 เมตร นั้นด้วยเทคนิคการประมาณเชิงพื้นที่ทั้งสองแบบนั้นไม่ได้ทำให้ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงนั้นเพี้ยนไป แต่ในทางกลับกันนั้น ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกันกับข้อมูลข้างต้นเป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูล SRTM DEM, SRTM5\_KRG และ SRTM5\_IDW แล้วพบว่า จะห่างจาก ค่าเฉลี่ยของ MOAC DEM อยู่ประมาณ 6 เมตร และเมื่อทดสอบนำค่าพิกัด ณ กลางสนามกีฬา (ดูรูปที่ 1) ไปหาค่าความสูงยื่อย (Geoid Height) ด้วยโปรแกรม GeoidEval Utility (GeographicLib, 2010) โดยใช้แบบจำลองยื่อยอย่าง EGM96 และ EGM 2008 จะมีค่า -31.5 และ -31.6 เมตร ตามลำดับ โดยการนี้เองจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความถูกต้องของ EGM96 ว่า มีความถูกต้องในระดับ +/- 1 เมตร ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความคลาดเคลื่อนของ SRTM ณ พื้นที่ศึกษา จะมีค่า local bias อยู่ประมาณ 6 เมตร และนอกจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ และค่าทางสถิติของข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์พื้นผิวที่มีความจำเป็น เพื่อที่จะดูว่าค่าต่างระดับระหว่างพื้นผิวข้างต้น กับพื้นผิวของ SRTM DEM, SRTM5\_IDW DEM และ SRTM5\_KRG DEM ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “แผนที่ความคลาดเคลื่อนของ SRTM DEM” และเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในงานวิจัยนี้จะวิเคราะห์พื้นผิวของข้อมูลโดยการพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนของ SRTM DEM โดยเทียบกับแบบจำลองข้างต้น โดยใช้โมดูล 3D Analyst ในโปรแกรม ArcGIS-Arc Info ผลที่ได้แสดงในรูปที่ 5 (a)- 5(c) จะพบว่าพบว่าทั้งสามข้อมูลส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่เหมือนกัน จากการพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศพบว่าบริเวณที่มีค่าต่างระดับสูง จะเป็นบริเวณพื้นที่ป่า�ั้นแสดงว่า SRTM DEM ยังมีค่าคลาดเคลื่อนสูงบริเวณพื้นที่ป่าเนื่องจาก ค่าความคลาดเคลื่อนจากการตัดลดความสูงของต้นไม้ที่ยังไม่ดีพอ


### ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ในการเปรียบเทียบ DEM จากแหล่งต่างๆ ในงานศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์เอาไว้ที่การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี “การถดถอยเชิงเส้น” (Linear Regression) เพื่อหาค่าแก้ local bias ระหว่าง SRTM DEM กับ MOAC DEM โดยผลลัพธ์ในการแก้ค่า local bias นั้น จะออกมารูปของสมการ

เชิงเส้น ดังแสดงในรูปที่ 6(a) - 6(c) โดยจากผลของการวิเคราะห์เพื่อหา สมการทดถอยเชิงเส้น ของ SRTM DEM จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าเข้าใกล้ 1 ทั้งสามชุดข้อมูล แสดงว่าค่าความสูงของ SRTM DEM (ตัวแปร x) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับข้อมูลความสูงของ MOAC DEM (ตัวแปร y) อยู่สูง ทำให้สมการทดถอยเชิงเส้น มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (กัลยา วนิชย์บัญชา, 2549)



รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพื้นที่ของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (a) Semivariogram และ Semivariance surface ของ MOAC DEM, (b) Semivariogram และ Semivariance surface ของ SRTM DEM, (c) Semivariogram และ Semivariance surface ของ SRTM5\_IDW DEM, และ (d) Semivariogram และ Semivariance surface ของ SRTM5\_KRG DEM



รูปที่ 5 ผลต่างระดับของแบบจำลองความสูงเชิงเลข  
(a) MOAC DEM – SRTM DEM,  
(b) MOAC DEM – SRTM5\_IDW DEM  
และ (c) MOAC DEM – SRTM5\_KRG DEM

ภายนหลังจากการปรับแก้ Local Bias ออกไปแล้ว ได้นำเอาค่าระดับตามยามาเปรียบเทียบเป็นกราฟดังรูปที่ 7(a) - 7(c) และผลสรุปดังตารางที่ 2 โดยจะเห็นว่า ข้อมูล SRTM DEM, SRTM5\_KRG และ SRTM5\_IDW ทั้งสาม แบบภายนหลังจากที่ได้แก้ค่า Local Bias ออกไปแล้วจะมี แนวโน้มของความสูงและความสูงใกล้เคียงกับ MOAC DEM มากโดยเมื่อทำการคำนวณค่าต่างระหว่าง SRTM ทั้งสามกับ MOAC DEM แล้วพบว่า มีค่าคลาดเคลื่อน  $\pm 0.9$  เมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าระดับตาม>yaw จากงานสำรวจภาคสนามมาเทียบกับข้อมูล SRTM DEM, SRTM5\_KRG และ SRTM5\_IDW แล้วพบว่า แนวโน้มของ ความสูงและความสูงใกล้เคียงกันมากโดยมีค่า คลาดเคลื่อน  $\pm 0.6$  เมตร จากผลลัพธ์ที่กล่าวมาทั้งหมด จะ พぶว่า หากจะจัดความคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบของ SRTM DEM ออกไปแล้ว ค่าระดับที่ได้จะมีความถูกต้องค่อนข้าง สูง และในการทำการประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค IDW และ Kriging จะช่วยให้ข้อมูลมีความล廓เอียงทางราบดีขึ้น และข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้แต่ต่าง จากรูปที่ 4 ที่แสดงว่ามีความล廓เอียงทางราบมากนัก(ประมาณ 0.6 เมตร) ซึ่ง

## 22 การประเมินความถูกต้องทางดึงของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขความลักษณะทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเครื่องรับน้ำท่วมและการวิเคราะห์

เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะการทำงานวิจัยในพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก(ประมาณ 1,200 ไร่) แต่ผลที่ได้ก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมาณเชิงพื้นที่ร่วมกับการปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบในบริเวณอื่นๆที่มีลักษณะภูมิประเทศและการใช้ที่ดินที่หลากหลายต่อไป

### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบร่วมกัน ความถูกต้องของ SRTM DEM, SRTM5\_IDW และ SRTM5\_KRG เมื่อเทียบกับ MOAC DEM ให้ความถูกต้องที่ค่อนข้างสูงโดยมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ  $\pm 0.9$  เมตร และเมื่อเทียบกับค่าระดับที่ได้จากการสำรวจภาคสนามจะมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ  $\pm 0.6$  เมตร และเมื่อพิจารณาจากกรูปตัดตามยาวแล้ว แนวโน้มของภูมิประเทศที่ได้จาก SRTM DEM, SRTM5\_IDW และ SRTM5\_KRG มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับข้อมูลข้างข้างนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ยังได้ข้อสรุปที่ว่า การประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคทางด้าน

ภูมิสถิติ ทั้งสองวิธี (IDW และ Kriging) นอกจากจะทำให้ความลักษณะทางราบที่เขียนแล้ว ยังทำให้ข้อมูลระดับที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันกับข้อมูลข้างข้างอย่างมากด้วย

### ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยครั้งหน้า (Future Work) จะได้มีการขยายงานวิจัยโดยเบรี่ยบเที่ยบแบบจำลองความสูง SRTM โดยเทียบกับข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณ Dual frequency GPS/GNSS ซึ่งรับสัญญาณ 24 ชั่วโมงและประมาณด้วย Precision Point Positioning (PPP)

### กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.วัชรินทร์ กานสักก์ อธีต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เดือดื่นความพยายามในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเครื่องมือที่ใช้ในงานสำรวจภาคสนาม ตลอดจนข้อมูล DEM จากกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการศึกษาและขอขอบคุณ คุณศิริชัย ห่วงจริง ที่ได้ช่วยตรวจทานบทความนี้และขอทราบข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูล DEM จาก ผศ.ดร.ไพบูล สันติธรรมนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน การปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลทั้ง 2 ชุด ของข้อมูล DEM


DEM	Statistic Measures							
	Size (Pixel)	Mean* (m)	Min* (m)	Max* (m)	SD* (m)	Median* (m)	Skewness* (m <sup>3</sup> )	Kurtosis* (m <sup>4</sup> )
MOAC**	74,525	169	163	179	$\pm 4$	168	0.7	2.5
SRTM **	196	175	167	187	$\pm 5$	171	0.3	2.3
SRTM5_IDW**	53,360	175	167	187	$\pm 4$	175	0.2	2.1
SRTM5_KRG**	53,360	175	167	187	$\pm 5$	175	0.2	2.2

\*\* MOAC: ข้อมูล DEM กระหะร่วงเกษตรฯ, SRTM: SRTM DEM ความลักษณะทางราบ 90 เมตร , SRTM5\_IDW และ SRTM5\_KRG: ข้อมูล SRTM DEM ที่ปรับปรุงความลักษณะทางราบเป็น 5 เมตร ด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่โดยวิธี น้ำหนักผกผันกับระยะทาง และวิธี คิริกิ ตามลำดับ

\*Mean: ค่าเฉลี่ย, Min: ค่าน้อยที่สุด, Max: ค่ามากที่สุด, SD: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Median: ค่ามัธยฐาน, Skewness: ค่าความเบี้ยว, Kurtosis: ค่าความโด่ง


ตารางที่ 2 สรุปผลค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูลแบบจำลองระดับสูงที่นำมาประเมินโดยเทียบกับข้อมูลสำรวจภาคสนาม และแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขอ้างอิง ตามแนวทางตรวจสอบ

Profile Data	Error (m)
SRTM DEM เทียบกับ Ground Survey	± 0.6
SRTM5_IDW DEM เทียบกับ Ground Survey	± 0.6
SRTM5_KRG DEM เทียบกับ Ground Survey	± 0.6
SRTM DEM เทียบกับ MOAC DEM	± 0.9
SRTM5_IDW DEM เทียบกับ MOAC DEM	± 0.9
SRTM5_KRG DEM เทียบกับ MOAC DEM	± 0.9



รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของข้อมูลจุดระดับตามแนวรูปตัดตามยาระหว่างข้อมูล (a) MOAC DEM กับ SRTM DEM , (b) ข้อมูล MOAC DEM กับ SRTM5\_IDW DEM และ (c) ข้อมูล MOAC DEM กับ SRTM5\_KRG DEM

24 การประเมินความถูกต้องทางดิจิทัลของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขความละเอียดทางถนน 90 เมตร  
จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บันกระสายวิวากาช



รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าระดับของรูปดังตามยาวจาก (a) ข้อมูลภาคสนาม, MOAC DEM และ SRTM DEM (b) ข้อมูลภาคสนาม, MOAC DEM และ SRTM5\_IDW DEM (c) ข้อมูลภาคสนาม, MOAC DEM และ SRTM5\_KRG DEM

### เอกสารอ้างอิง

- กัลยา วนิชย์บัญชา. (2549). *สถิติสำหรับงานวิจัย*. พิมพ์ครั้งที่ 2. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]
- ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2540). *การสำรวจข้อมูลระยะไกล*.  
ขอนแก่น: จก. ขอนแก่นการพิมพ์.
- Blumberg, D., Bach, D., Weissel, J., Gorokhovich, Y., Small, C., & Balk, D. (2005). The 2004 Sumatra tsunami event: contribution of SRTM data to the analysis of devastation. *The Shuttle Radar Topography Mission—Data Validation and Applications, Workshop*; June 14–16 2005; Reston, Virginia.
- CGIAR Consortium for Spatial Information. [n.d.]. SRTM 90m Digital Elevation Data. Retrieved November 1, 2007, from <http://srtm.cgiar.org/>
- Davis, J. C. (2002). *Statistics and data analysis in geology*. 3 nd ed. USA: John Wiley & Sons, Inc
- Gamba, P., Dell'Acqua, F., & Houshmand, B. (2002). SRTM data characterization in urban areas. *International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Commission III, Symposium 2002*: September 9– 13, 2002; Graz, Austria 2004–2008.
- GeographicLib, 2010, Online geoid calculations using the GeoidEval utility. Retrieved August 20, 2010 from <http://geographiclib.sourceforge.net/cgi-bin/GeoidEval>
- Gorokhovich, Y. & Voustianiouk, A. (2006). Accuracy assessment of the processed SRTM-based elevation data by CGIAR using field data from USA and Thailand and its relation to the terrain characteristics. *Remote Sensing of Environment*, (104), 409–415.
- Guth, P. (2003). Geomorphology of DEMs: Quality assessment and scale effects. *Proceedings of GSA, Seattle Annual Meeting*. [n.p.]
- Kicher, D.B. (2003). Higher-order interpolation of regular grid digital elevation models. *International Journal of Remote Sensing*, (24), 2981–2987.
- Nikolakopoulos, K.G., Kamaratakis, E. K., & Chrysoulakis, N. (2006). SRTM vs ASTER elevation products. comparison for two regions in Crete, Greece. *International Journal of Remote Sensing*, (27), 4819–4838.
- Rees, W.G. (2000). The accuracy of digital elevation interpolated to higher resolutions. *International Journal of Remote Sensing*, (21), 7–20.
- Rodriguez, E., Morris, C.S., & Belz, J.E. (2006). A global assessment of the SRTM performance. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, (72), 249–260.
- Waisurasingha, C., Aniya, M., Hirano, A., Sang-Arun, J., & Sommut, W. (2008). Application of RemoteSensing and GIS for Improving Rice Production in Flood-prone Areas: A Case Study in Lower Chi-River Basin, Thailand. *Japan Agricultural Research Quarterly*, 42 (3), 193 – 201
- Zhu, C., Shi, W., Li, Q., Wang, G., Cheung, T. C. K., Dai, E., & Shea, G.Y.K. (2005). Estimation of average DEM accuracy under linear interpolation considering random error at the nodes of TIN model. *International Journal of Remote Sensing*, (26), 5509–5523.